

【捨張合板仕様】

下記の表の仕様・注意事項に従い、適切な厚みの捨張合板を施工してください。

遮音プラ木レン

仕上げ材			捨張合板厚み
種類	厚み	巾	
複合フローリング	12mm以上	140mm以上	不要
	12mm以上	140mm未満	9 mm以上
	12mm未満	-	
無垢フローリング	-	-	12 mm ※
直張りフローリング	-	-	9 mm以上
ビニル床シート	-	-	
クッションフロア	-	-	
ビニル床タイル	-	-	
タイルカーペット	-	-	
カーペット	-	-	不要
畳	-	-	

【注意】住宅用途以外に使用する場合は、捨張合板の厚みについてご相談ください。

【注意】記載する種類以外の仕上げ材の場合の捨張合板の仕様は別途ご相談ください。

【注意】仕上げ材のメーカーの施工要領書に捨張合板仕様の記載がある場合には、仕上げ材メーカーの仕様に従ってください。

【注意】仕上げ材・床パネル施工時に、コンクリートスラブ面は乾燥した状態としてください。コンクリートスラブ面に湿気や水分が多いと仕上げ材・床パネルに反り・収縮が発生する可能性があります。

【注意】床暖房パネルを施設する場合には、捨張合板12mmを施工してください。

※床パネルがパーティクルボードの場合には、床暖房パネルを使用時、または、無垢フローリング使用時には捨張合板12mmを施工してください。なお、床パネルが合板の場合には、床暖房パネルを使用時、または、無垢フローリング使用時には捨張合板は不要です。