

塩ビタイル、 タイルカーペットの 下にある大きな安心。

転倒時の衝撃を
吸収しケガのリスクを
低減します

THE アンダーレイK
衝撃吸収性重視タイプ




THE アンダーレイK 衝撃吸収性重視タイプ

用途 > 高齢者住宅・施設、教育施設 など

- ✓ 衝撃吸収性
- ✓ 歩行感UP
- ✓ 足元の底冷え緩和

規格	価格
厚3.0mm×巾1,800mm×20m巻	¥79,900/巻 (2,220円/㎡)
厚5.0mm×巾1,800mm×10m巻	¥60,000/巻 (3,300円/㎡)

注)5mmは、10m巻です 不織布面を下地側に向けて施工してください



⚠ 屋外・半屋外及び常時水を大量に使用する場所では使用できません。アンダーレイの重ね貼りはしないでください。

■ 試験データ 衝撃吸収性(G値)

(社内試験)

ビニル床 タイル 2.5mm	単体	149	
	+アンダーレイK 3.0mm	109	-40
	+アンダーレイK 5.0mm	88	-61
発泡複層 ビニル床シート 2.8mm	単体	136	
	+アンダーレイK 3.0mm	100	-36
	+アンダーレイK 5.0mm	85	-51
タイル カーペット 6.5mm	単体	116	
	+アンダーレイK 3.0mm	91	-25
	+アンダーレイK 5.0mm	76	-40

■ 施工可能な仕上材の組合せ

表中の記号はJIS A 5705に規定されているビニル系床材の種類を表しています

	クッションフロア (記号:KS)	ビニル床シート 単層ビニル床シート(記号:TS) 複層ビニル床シート(記号:FS) 発泡複層ビニル床シート(記号:HS)	ビニル床タイル 単層ビニル床タイル(記号:TT) 複層ビニル床タイル(記号:FT)	置敷きビニル床タイル 置敷きビニル床タイル(記号:FOA) 薄形置敷きビニル床タイル(記号:FOB)	タイルカーペット	長尺カーペット
施工可能 仕上材	フクビ アンダーレイK	○ 総厚2.0~3.5mm	○ 総厚2.5mm以上 (面取り加工品推奨)	○ 総厚3.0mm以上 (面取り加工品推奨)	○ 総厚6.0mm以上	○ 総厚6.0mm以上 グリッパー工法 全面接着工法

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。



フクビ化学工業株式会社

本社/福井市三十八町社33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585
東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471
宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(028)636-3521
神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010
静岡 ☎(054)288-3600 岡山 ☎(086)232-0601 広島 ☎(082)246-7211
福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220 沖縄 ☎090-1995-2980

2024年9月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

[PDFA19T] 2024.9 ©