

## フリーフローア遮音性能・耐荷重一覧表

|                         | 軽量衝撃           | 重量衝撃           |  |
|-------------------------|----------------|----------------|--|
| フリーフローアCP               | LL-45          | LH-55          |  |
| フリーフローアCPR              | LL-40<br>△LL-3 | LH-50<br>△LL-2 |  |
| フリーフローアCP-F             |                |                |  |
| フリーフローアCPR-SE           |                | △L=0           |  |
| フリーフローアST-0/3           | 床仕上げ<br>構造区分3  | △L=0           |  |
|                         |                |                |  |
| フリーフローアEP-20            |                |                |  |
| フリーフローアEP-30            |                |                |  |
| フリーフローアEP-65            |                |                |  |
| フリーフローアEP-20F           |                |                |  |
| フリーフローアEP-30F           |                |                |  |
| フリーフローアEP-65F           |                |                |  |
|                         |                |                |  |
| フリーフローアSDG              | LL-40          | LH-50          |  |
|                         |                |                |  |
| フリーフローアK                |                |                |  |
| フリーフローアK-ES             |                |                |  |
| フリーフローアG                |                |                |  |
| フリーフローアT                |                |                |  |
| フリーフローアTL               |                |                |  |
| フリーフローアTR/TK/TRK        |                |                |  |
| フリーフローアエアロビクスシステム       | LL-40          | LH-50          |  |
|                         |                |                |  |
| 遮音プラ木レン(床パネル:パーティクルボード) | LL-40          | LH-50          |  |
| 遮音プラ木レン(床パネル:普通合板15mm)  | LL-45          | LH-55          |  |
| プラ木レン                   |                |                |  |

※試験データは測定値であり、保証値ではありません。

| 耐荷重        | 性能データ              |
|------------|--------------------|
| 1,800N/㎡以上 | UR都市機構判定基準による      |
| 1,800N/㎡以上 |                    |
| 2,900N/㎡以上 |                    |
| 1,800N/㎡以上 |                    |
| 1,800N/㎡以上 |                    |
|            |                    |
| 2,900N/㎡以上 | UR都市機構判定基準による      |
| 2,900N/㎡以上 |                    |
| 2,900N/㎡以上 |                    |
| 2,900N/㎡以上 |                    |
| 2,900N/㎡以上 |                    |
| 2,900N/㎡以上 |                    |
|            |                    |
| 1,800N/㎡以上 | UR都市機構判定基準による      |
|            |                    |
| 2,900N/㎡以上 | UR都市機構判定基準による      |
| 2,900N/㎡以上 |                    |
| 2,900N/㎡以上 | 体育館用構成床下地構成材JISによる |
| 2,900N/㎡以上 |                    |
| 2,900N/㎡以上 |                    |
| 2,900N/㎡以上 |                    |
|            |                    |
| 1,800N/㎡以上 | UR都市機構判定基準による      |
| 2,900N/㎡以上 | UR都市機構判定基準による      |