

塩ビタイル、 タイルカーペットの 下にある大きな安心。

床下地シート アンダーレイシリーズ FUKUVI



転倒時の衝撃を
吸収しケガのリスクを
低減します

THE アンダーレイK
衝撃吸収性重視タイプ



THE アンダーレイK 衝撃吸収性重視タイプ

用途 高齢者住宅・施設、教育施設 など


✓ 衝撃吸収性

✓ 歩行感UP

✓ 足元の底冷え緩和

規格	価格
厚3.0mm×巾1,800mm×20m巻	¥95,900/巻 (2,660円/m ²)
厚5.0mm×巾1,800mm×10m巻	¥72,000/巻 (4,000円/m ²)

注)5mmは、10m巻です 不織布面を下地側に向けて施工してください



⚠ 屋外・半屋外及び常時水を大量に使用する場所では使用できません。アンダーレイの重ね貼りはしないでください。

■ 試験データ 衝撃吸収性 (G値)

(社内試験)

ビニル床 タイル 2.5mm	単 体	149	
	+ アンダーレイK 3.0mm	109	-40
	+ アンダーレイK 5.0mm	88	-61
発泡複層 ビニル床シート 2.8mm	単 体	136	
	+ アンダーレイK 3.0mm	100	-36
	+ アンダーレイK 5.0mm	85	-51
タイル カーペット 6.5mm	単 体	116	
	+ アンダーレイK 3.0mm	91	-25
	+ アンダーレイK 5.0mm	76	-40

■ 施工可能な仕上材の組合せ

表中の記号はJIS A 5705に規定されているビニル系床材の種類を表しています

		クッションフロア (記号: KS)	ビニル床シート 単層ビニル床シート (記号: TS) 複層ビニル床シート (記号: FS) 発泡複層ビニル床シート (記号: HS)	ビニル床タイル 単層ビニル床タイル (記号: TT) 複層ビニル床タイル (記号: FT)	置敷きビニル床タイル 置敷きビニル床タイル (記号: FOA) 薄形置敷きビニル床タイル (記号: FOB)	タイルカーペット	長尺カーペット
施工可能 仕上材	フクビ アンダーレイK	×	○ 総厚2.0～3.5mm	○ 総厚2.5mm以上 (面取り加工品推奨)	○ 総厚3.0mm以上 (面取り加工品推奨)	○ 総厚6.0mm以上	○ 総厚6.0mm以上 グリッパー工法 全面接着工法

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。



フクビ化学工業株式会社

本社 / 〒918-8585 福井市三十八社町33-66

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500

宇都宮 ☎(028)636-3521

神奈川 ☎(03)5742-6301

静岡 ☎(052)855-2332

福岡 ☎(092)471-5800

岩手 ☎(019)673-8254

北関東 ☎(048)661-0400

新潟 ☎(048)661-0400

岡山 ☎(086)232-0601

鹿児島 ☎(092)471-5800

仙台 ☎(022)287-3471

千葉 ☎(03)5742-6301

北陸 ☎(0776)38-8010

広島 ☎(082)246-7211

沖縄 ☎090-1995-2980

2026年8月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

[PDF A274] 2026.08 ©