

有機系下地調整塗材用 コーナー定木

コーナーアジャスト

有機系下地調整塗材の出隅を美しく。

有機系下地調整塗材を出隅に施工する際、使用する樹脂製コーナー材です。
繰り返し使用でき、養生テープでの保護が不要で、美しくシャープに仕上げます。

タイル外壁

有機系接着剤


有機系下地調整塗材

コーナーアジャスト




養生テープ不要!
塗材がくっつかない!


施工手順



コーナーアジャストの張り出しに合わせて有機系下地調整塗材を施工する。



有機系下地調整塗材の硬化後、コーナーアジャストを取り除き、もう片面に固定する。



有機系下地調整塗材を施工する。

施工動画はこちら



ECO

POINT 1

離型しやすい特殊樹脂

- 特殊樹脂で、有機系下地調整塗材硬化後に簡単に剥がせます。従来、刃定木や木定木に養生テープを巻き付け施工していますが、当製品は養生テープ不要で施工・取り外しが可能です。

SHAPE

POINT 2

馴染みのある刃定木形状


- コテを返す部分は斜め形状とすることでコーナー精度を出しやすくしました。
- 釘打ちの際、釘の滑り止めになる溝をつけました。
- 裏面には釘打ち時のバリを飲み込む空間を設け、定木が浮かないよう工夫しました。
- 衝撃に強く端へ釘打ちをしても割れることがないため、繰り返し使用することが可能です。

COLOR

POINT 3

水系やレーザーと被らないカラー

- 角出し時に使用する水系やレーザーと被らない視認性の高いブルーとしました。



規格表

呼 称	規 格	コード	梱包内容	バラ出荷対応
コーナーアジャスト	45×10×1,100mm	CAT45BU	50本	×
コーナーアジャスト用 ジョイント	6×12×100mm	CATJ	25個	×

〈施工上の注意〉

- 有機系下地調整塗材のコーナー仕上り専用定木です。
- 釘ピッチは450mm以下としてください。
- 有機系下地調整塗材の塗布厚み、養生期間は各接着剤メーカーの指示に従ってください。
- 有機系下地調整塗材が完全に硬化していない場合、コーナーアジャストに接着剤が付着する場合があります。完全に塗材の硬化を確認してから、定木を取り外してください。
- コーナーアジャストに塗材が付いた場合は硬化した後に剥がすか、布などでふき取り使用してください。
- ジョイントを外す際はジョイントで手を切らないようにご注意ください。ペンチなどを使用し外してください。
- ジョイントは2ヶ所 (全長3,300mm) までとしてください。

〈輸送時及び保管時の注意〉

- 保管の際は、立てかけないでください。反りの原因となります。直射日光を避けて、平らな場所に平置きしてください。ジョイントを外した状態での保管をおすすめします。
- 輸送時及び保管時、雨水に濡らさないようにしてください。



定木どうしをつなぎ、最大3,300mmまで長くできます

- 定木どうしをつなげられるジョイント部材も用意しました。
- 予めジョイントしておくことで、突付けて施工する手間を省くことが可能です。(最大3,300mm)

ジョイント方法



コーナーアジャストの四角形の中空部分にジョイントの突起部分まで差し込みます。



突起部分の隙間がなくなるよう、コーナーアジャスト同士をつなげます。



ジョイントを使用することで長さを最大3倍に使用できます。(全長3,300mm)



フクビ化学工業株式会社

本社／〒918-8585 福井市三十八社町33-66

東京 ☎(03) 5742-6301 大阪 ☎(06) 6386-6950 名古屋 ☎(052) 855-2332

札幌 ☎(011) 896-7500

宇都宮 ☎(028) 636-3521

神奈川 ☎(03) 5742-6301

静岡 ☎(052) 855-2332

福岡 ☎(092) 471-5800

岩手 ☎(019) 673-8254

北関東 ☎(048) 661-0400

新潟 ☎(048) 661-0400

岡山 ☎(086) 232-0601

鹿児島 ☎(092) 471-5800

仙台 ☎(022) 287-3471

千葉 ☎(028) 636-3521

北陸 ☎(0776) 38-8010

広島 ☎(082) 246-7211

沖縄 ☎090-1995-2980

2026 年 8 月価格改訂版

<https://www.fukuvi.co.jp>

PDF A266 2026.8 ⑥