浴室簡易内窓フクマド

取扱説明書

この度はフクビ製品「浴室簡易内窓 フクマド」をお買い上げくださいましてありがとうございます。 で使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

- / 注意 ●障子に寄りかかったり、物を立て掛けたりしないでください。重さによって障子が外れ、ケガをする恐れがあります。
 - ▶窓の開閉は、周囲に人がいないかを確認し安全を確保した上で、必ず把手をもってゆっくり操作してください。障子で指をはさんだり、窓が人に ぶつかったりするなど思わぬケガをする恐れがあります。
 - ●風の強さを問わず、外窓を開けた状態で、**フクマド**(内窓)だけを閉めることは絶対にしないでください。外窓を開けたまま内窓を閉めると、風圧 により、フクマド(内窓)の変形・外れにつながり、ケガをする恐れがあります。

使用上の注意

- ↑ 注意 ●窓枠周辺にカミソリの刃やヘアピン等、錆びやすいものを放置しないでください。錆が付着して取れなくなる原因となります。
 - ●窓枠には油や有機溶剤(ベンジン、シンナー、アルコール、除光液)は使用しないでください。付着したままにして おくと、変色·劣化の原因となります。
 - ●ドライヤーやストーブなどの熱を直接当てないでください。反りや変形の原因となります。
 - ●強力な両面テープで窓枠を固定はしていますが、長時間商品をご使用になると、両面テープの密着力が低下し、 剥がれやすくなる可能性があります。時々、窓枠部分の固定がゆるんでいないかを確認するようにしてください。
 - ●万が一、固定がゆるんでいる場合は、施工店に連絡して補修をご依頼ください。



お手入れ方法

●お手入れの際、次のものは使用しないでください。

- 酸性、アルカリ性、油性洗剤、カビ取り剤、塩素系の洗剤類
- ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール、漂白剤
- 磨き粉といった研磨剤やクレンザーなどの研磨剤を含んだ洗剤
- ・メラミンスポンジといった研磨スポンジやサンドペーパーなどの粒子の粗い研磨剤やタワシ

《上枠・下枠・縦枠・底上げ材・窓フレームのお手入れ方法》


●汚れは中性洗剤をスポンジや柔らかい布につけて拭いてください。その後、十分に水拭きしてから 乾いた布で水分を拭き取ってください。洗剤が残っていると変色等の原因になります。




《障子面材(ポリカーボネート板)のお手入れ方法》

●障子面材はポリカーボネート製となっており、キズに関しては、非常に弱い素材です。汚れは**薄めた**中性洗剤をスポンジや柔らかい布に付けて拭いてください。 その後、直接水で洗い流すか、水に浸してしっかり絞った柔らかいスポンジや布で優しく拭き取ってください。

●障子納まりイメージ 外障子 内障子 浴室側 底上げ材






おそうじのポイント

●入浴後の早めのおそうじ

汚れをためないことを習慣にしましょう。 水性の汚れ(石鹸や皮脂など)は乾いてしまうと頑固な汚れの原因となります。

●こまめな換気

入浴後に換気扇を回す、窓を開けるなどの換気を行い、十分に乾燥させましょう。 カビは湿気を好みます。カビはお風呂掃除の最大の敵であり、容易に取り除くことができません。



●お問合せ



フクビル学工業株式会社