


住宅金融支援機構記号別断熱材の種類  
Cグループ「ビーズ法ポリスチレンフォーム」

**アルデヒド**  
床下断熱材

**フクフォーム**



簡単施工で床下の  
冷気をシャットアウト!

フクフォームは、改正建築基準法の告示による「ホルムアルデヒド発散建築材料」に該当しません。  
使用面積制限を受けずに、ご使用いただくことができます。




## フクフォーム



施工性に優れた床下断熱材です。  
簡単施工でピッタリ、アジャスト。

- 2本のスリット部のアジャスト効果で隙間がほとんどできません。
- 合いじゃくりのジョイントが製品同士を密着させます。
- 製品の高さは根太と同じ45・60mmなので床材の下に隙間をつくりません。
- のこぎりやカッター等で簡単に切断できます。




## 優れた断熱性能、熱伝導率0.040W/(m・K)

- フクフォームの材料は、すべて“ビーズ法ポリスチレンフォーム”を使用しています。(住宅金融支援機構の断熱材の種類ではCグループに属します。)

## 水をよせつけません

- 優れた撥水性が内部結露を防ぎ、断熱効果を持続させます。



## ノンフロン製造

- 製造上、フロンガスは使用していません。

## 自己消火性

- フクフォームは、炎を遠ざけると自然に消える素材を使用しています。(JIS A 9521 適合)

## 少ないガス発生量

- 建設省告示第1231号第4に規定するガス有毒性試験に合格しています。

## 簡単な施工



- 合わせ根太・合板受等の施工はスリット部に合わせてカットするだけ。ピッタリ納まります。
- 本体はポリスチレンの発泡体ですから、鋸・カッター等で簡単に切断できます。
- 圧縮、曲げに強い材料なので隙間なく確実な施工ができます。
- 木材の1/20の軽さなので持ち運びが楽です。

## ⚠注意 フクフォームは、ポリスチレンの発泡体です。ご使用にあたっては下記事項にご注意ください。








- 長時間、直射日光にあてると劣化の原因になります。保管する際は充分ご注意ください。また、施工の際もすみやかに仕上げ施工を行う等、配慮をしてください。
- 難燃剤を加えていますが、不燃材ではありません。火に近付けないようご注意ください。
- 廃棄する場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してください。
- 有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬剤・接着剤・塗料には充分ご注意ください。
- 溶剤に侵されますので、木材防腐・防蟻剤を使用する場合は、完全に乾燥してからフクフォームを施工してください。(フクビアリダン乳剤Neoの使用をお勧めします。)
- 施工後、フクフォームの上に乗ったり、重量物を載せると、フクフォームが割れて落下する危険性がありますのでご注意ください。








■フクフォーム 規格


| 呼 称           | 規 格 (mm)                                                                                               | カラー  | 熱抵抗値<br>( $\text{m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$ ) | コード           | 単品価格 (坪)      | 梱包価格    | 梱包内容         | バラ出荷対応 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|
| 1型            | 納まり寸法：258～263mm<br>   | オレンジ | 0.92                                               | <b>FF1</b>    | ¥8,600 (12枚)  | ¥17,200 |              |        |
| 2型            |                                                                                                        |      | 0.8                                                | <b>FF2</b>    | ¥7,800 (12枚)  | ¥15,600 |              |        |
| 5型            |                                                                                                        |      | 0.7                                                | <b>FF5</b>    | ¥7,000 (12枚)  | ¥14,000 |              |        |
| 605型          | 納まり寸法：258～263mm<br>   | オレンジ | 0.74                                               | <b>FF605</b>  | ¥6,800 (12枚)  | ¥13,600 | 2坪入<br>(24枚) | ×      |
| 665型          | 納まり寸法：243～248mm<br>  |      | 0.66                                               | <b>FF665</b>  | ¥6,600 (12枚)  | ¥13,200 |              |        |
| T-1型<br>(和室用) | 納まり寸法：410～415mm<br> | オレンジ | 0.68                                               | <b>FFT1</b>   | ¥7,800 (8枚)   | ¥15,600 | 2坪入<br>(16枚) | ×      |
| S-1.2型        | 納まり寸法：258～263mm<br> | オレンジ | 1.11                                               | <b>FFS12</b>  | ¥9,500 (12枚)  | ¥19,000 | 2坪入<br>(24枚) | ×      |
| S-1.2型6H      | 納まり寸法：258～263mm<br> | オレンジ | 1.13                                               | <b>FFS12H</b> | ¥9,500 (12枚)  | ¥19,000 |              |        |
| J-2.2W型       | 納まり寸法：258～263mm<br> | オレンジ | 2.29                                               | <b>FFJ22W</b> | ¥22,800 (12枚) | ¥22,800 | 1坪入<br>(12枚) | ×      |

■製品図


●フクフォーム1型・2型




●フクフォーム5型




●フクフォーム605型




●フクフォーム665型




●フクフォームT-1型




●フクフォームS-1.2型



●フクフォームS-1.2型(6H)



●フクフォームJ-2.2W型





■施工手順



はめ込む




押える




完了


- スリット巾の広い方を折れば壁際部スッポリ。(2型、5型の場合)
- 根太間寸法258～263mmに対応。(2型、5型の場合)



- 根太寸法40～45mmに対応。(2型、5型の場合)




- 大引の上でサネ付ジョイント。(すきまなし)




■納まり参考例

●フクフォーム1型・2型・5型・605型・665型




※フクフォーム665型の場合は60


●フクフォームT-1型



●フクフォームS-1.2型・S-1.2型(6H)



●フクフォームJ-2.2W型



独自の技術で未来をひらく

**フクビ**



●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



**フクビ化学工業株式会社**

本社／福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471

宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(03)5742-6301

神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010

静岡 ☎(054)288-3600 京都 ☎(075)662-2315 岡山 ☎(086)232-0601

広島 ☎(082)246-7211 福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220

沖縄 ☎090-7383-5030

2022年7月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

PDFA080 2022. 9 ①