

ニューサウンドレスシステム フクビ「制振合板 R」

取り扱い・施工説明書

この度は、弊社商品をご採用頂き誠に有難う御座居ました。下記の取り扱い・施工説明をよくご覧の上、正しく施工をおこなって頂きます様お願い致します。

■製品仕様

制振合板 R 11.9×910×910mm (合板；普通合板F ★★★★★)

■施工

◇基本的に、通常の捨張り合板の施工と同様です。

- ・商品を敷き込む場合には、合板の伸縮を考慮し、それぞれ約 1mm 程度の隙間を設けてください。
- ・商品の下地となる根太または合板等に固定する場合には、下地まで届き、しっかり固定できる様、27mm 以上の釘、ビスまたはステープルで施工してください。
- ・接着剤を使用することは可能です。接着施工する場合には、エポキシ系、ウレタン系の接着剤（無溶剤）をご使用ください。溶剤が含まれる接着剤を使用しますと、商品に悪影響を与える場合がございます。
- ・仕上げ材（フローリング）を施工する場合には、接着剤とフロア釘の併用、または接着剤付きのステープル 27mm 以上で施工してください。
ただし、無垢のフローリングを施工する場合には、接着剤とフロア釘の併用にてしっかりと施工をお願いします。

！ご注意

- ・床暖房を施工する場合には、12mm 以上の捨張合板を商品の上に施工してください。
- ・仕上にクッションフロアを施工する場合には 5.5mm 以上の捨張合板を商品の上に施工してください。
- ・保管は、直射日光のあたらない平坦な場所に平積みしてください。

