

【捨張合板仕様】

下記の表の仕様・注意事項に従い、適切な厚みの捨張合板を施工してください。

フリーフロアーK

仕上げ材			捨張合板厚み
種類	厚み	巾	
複合フローリング	－	－	不要
無垢フローリング	－	－	不要
直張りフローリング	－	－	12mm
ビニル床シート	－	－	12mm ※
クッションフロア	－	－	
ビニル床タイル	－	－	
タイルカーペット	－	－	12mm
カーペット	－	－	12mm
畳	－	－	不要

【注意】施設用途以外に使用する場合は、捨張合板の厚みについてご相談ください。

【注意】記載する種類以外の仕上げ材の場合の捨張合板の仕様は別途ご相談ください。

【注意】仕上げ材のメーカーの施工要領書に捨張合板仕様の記載がある場合には、仕上げ材メーカーの仕様に従ってください。

【注意】仕上げ材・床パネル施工時に、コンクリートスラブ面は乾燥した状態としてください。コンクリートスラブ面に湿気や水分が多いと仕上げ材・床パネルに反り・収縮が発生する可能性があります。

※ビニル床シート、クッションフロア、ビニル床タイルを使用する場合には、12mm捨張合板の上に、5. 5mm合板を重ね張りすることで、目地の浮き出しを軽減することができます。